

TLJL



libertini

TLJL Trinciatutto spostabile

Side-shift Shredder - Broyeur avec déplacement
Triturador con desplazamiento - Seitenverschiebbare mulchgeräte

Tipo pesante - Weight model - Modèle lourd - Tipo pesado - Typ schwer



Il Trinciatutto universale TLJL è una macchina utilizzata per la tritazione delle erbe e sarmenti di potatura di vigneti e frutteti in genere, dispone di attacco a tre punti ed è applicabile a qualsiasi trattice cingolato o gommato. Lo spostamento idraulico (max 45 cm) permette l'impiego sia in posizione normale che in posizione decentrata per lavori di accostamento alle piantagioni, frutteti, ecc.



The universal TLJL shredder is a machine used for the trituration of grass and pruning of vineyards and orchards. The hydraulic displacement (max 45 cm) allows the employment both in normal and in decentralized position, to approach to plantings, to orchards, etc. The machine is provided with a connecting plug with three points, reason why it can be used with any kind of tractor, both caterpillars and farm tractor.



L'Hacheuse universelle TLJL est une machine utilisée par la trituration des herbes et des sarments de taille de vigne et de verger en général. Le déplacement hydraulique (max 45 cm) permet de travailler aussi bien en position normale que décentralisée, pour s'approcher de plantations, de vergers, etc. La machine dispose d'une attache à trois points et à cause de cela est applicable à n'importe quel tracteur, soit à chenille soit à roues.



El Triturador universal TLJL es una máquina utilizada para la trituración de las hierbas y sarmientos de poda de viñedos y huertos en general. El desplazamiento hidráulico (max 45 cm) permite utilizar la máquina sea en posición normal que descentrada, para trabajar en acercamiento de plantaciones, huertos, etc. La máquina dispone de juntura a tres puntos y por eso es aplicable a cualquier tractor sea a llantas sea a ruedas.



Der Universal Schlegelmulcher TLJL ist eine Maschine die im allgemeinen in der Zerkleinerung von Gras und Beschneidungsresten der Weinberge und Obstgärten eingesetzt wird. Die hydraulische Seitenverschiebung (max 45 cm) des Mulchers erlaubt Arbeiten unter Bäumen und Büschen. Die Maschine ist mit einer dreipunktigen Kupplung versehen und kann daher an jeder Zugmaschine angebracht werden, sowohl an Raupenkettenschlepper als auch an normalen Zugmaschinen.



Mod.							
TLJL-200	2120/920/970	2000	700	50 - 37	540/1000	13	5
TLJL-220	2350/920/970	2240	740	60 - 44	540/1000	15	5
TLJL-250	2620/920/970	2500	820	80 - 59	540/1000	17	5



LI.PA. srl Via Castellani (angolo via Mare Adriatico) 65010 Spoltore (PE) Italy
Tel. (+39)085.4971431 Fax (+39)085.4973170 - www.lipa-srl.it E-mail: info@lipa-srl.it

I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore. - Technical specifications, characteristics and pictures are not binding for the manufacturer. - Les données techniques et les illustrations sont indicatives et elles n'engagent pas le constructeur. - Technische Daten, Eigenschaften sind für den Hersteller nicht verbindlich. - Los datos técnicos, las características y las fotos son indicativas y no vinculan el constructor.

libertini