

Potenza massima suggerita
Maximum suggested horsepower
Puissance maximum suggérée
Empfohlene maximale Leistung

▶ **190 HP - 139 KW**

	Larghezza totale Total width Largeur hors tout Gesamtbreite
	Larghezza di lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite
	Potenza minima suggerita Min. suggested horsepower Puissance minimum suggérée Empfohlene Mindestleistung
	Peso della macchina Weight Poids Gewicht
	Massima profondità di lavoro Maximum working depth Profondeur maximum de travail Maximale Arbeitstiefe
	Numero di vanghette Number of spades Nombre de bêches Anzahl der Spaten

G190						
	cm	cm	HP / KW	Kg	cm	Nr.
255	261	257	100/73	2070	40	10
285	296	292	115/84	2170	40	10
310	310	306	130/95	2560	40	12
350	353	349	150/109	2660	40	12



www.celli.it

G190

**VANGATRICE
SPADING MACHINE
ROTOBECHÉ
SPATENMASCHINE**



**Disponibile anche in versione combinata con erpice
Available also version combined with power harrow
Disponibile aussi version combinée avec herse
Verfügbar auch in Ausführung kombiniert mit Kreiselegge**

LA SOLUZIONE IDEALE PER:

- Eliminare la suola di aratura
- Limitare l'erosione del terreno
- Lavorare in profondità in spazi ristretti
- Sostituire l'aratura in condizioni difficili.

SPECIFICHE TECNICHE

- potenza massima: 190 HP (139 KW)
- presa di forza: 1000 giri/min con cambio 4V
- lubrificazione totalmente a bagno d'olio con sistema di tenuta ermetico
- attacco a 3 punti 2° cat.
- scudo mobile posteriore
- regolazione profondità di lavoro: mod. 255-285 con slitte; mod. 310-350 con ruote cilindriche Ø 500x225 mm con regolazione a vite
- vanghette: 180x270 mm (mod. 255-310); 210x270 mm (mod. 285-350)
- cardano con frizione
- protezioni antinfortunistiche

A RICHIESTA:

- Cardano con dispositivo di sicurezza automatico
- Rastrelli posteriori in sostituzione allo scudo mobile
- Presa di forza posteriore
- Kit raffreddamento olio scatola con radiatore
- Ruote con cresta Ø 555x500 mm

THE IDEAL SOLUTION FOR:

- Eliminating ploughpan
- Reducing soil erosion
- Working in depth in narrow places
- Replacing the plough when working in difficult conditions.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- maximum horse power: 190 HP (139 KW)
- 4 speed gearbox for 1000 rpm PTO
- oil bath lubrication and water-proof seal system
- 3 point hitch cat.2
- Rear movable tailgate
- working depth adjustment: models 255-285 by skids; models 310-350 cylindrical wheels Ø 500x225 mm with adjustment by threaded bar
- spades: 180x270 mm (models 255-310); 210x270 mm (models 285-350)
- drive shaft with clutch
- safety protections

OPTIONAL ACCESSORIES:

- Drive shaft with cam clutch
- Rear rake (replacing tailgate)
- Rear PTO
- Oil cooling kit with radiator
- Toothed cylindrical wheels Ø 555x500 mm

SOLUTION IDÉALE POUR:

- Eliminer la semelle de labour
- Limiter l'érosion du sol
- Travailler en profondeur dans des espaces réduits
- Remplacer le labour en conditions difficiles.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- puissance maximum: 190 CV (139 KW)
- prise de force: 1000 t/mm avec 4 vitesses
- lubrification total a bain d'huile avec système d'étancheité
- attelage 3em point cat. 2
- tableau arrière
- réglage de profondeur de travail: modèle 255-285 avec patins; modèle 310-350 avec roues cylindriques Ø 500x225 mm avec réglage à vis
- bêches: 180x270 mm (modèle 255-310); 210x270 mm (modèle 285-350)
- cardan sécurité friction
- protections de sécurité

SUR DEMANDE:

- Cardan sécurité limiteur automatique
- Rateau en remplacement tablier
- Prise de force posteriore
- Kit de refroidissement huile avec radiateur
- Roues cylindriques crantées Ø 555x500 mm

DIE IDEALE LÖSUNG FÜR:


- Eliminierung der Ackersohle
- Limitierung der Bodenerosion
- Tiefenbearbeitung in engen Gebieten
- Ersetzung des Pflügens bei schwierigen Bedingungen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


- max. zul. Schlepperleistung: 190 PS (139 KW)
- Zapfwelle: 1000 U/min mit 4-Stufen
- Ölschmierung und wasserfestes Dichtungssystem
- 3-Punkt Anhängung Kat.2
- Mobiles Heckprallblech
- Arbeitstiefenregulierung: Modelle 255-285 über Kufen Modelle 310-350 Zylindrische Räder Ø 500x225 mm über Spindel verstellbar
- Spaten: 180x270 mm (Modelle 255-310); 210x270 mm (Modelle 285-350)
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Abnehmbare Sicherheitsvorkehrung

SONDERAUSSTATTUNG:

- Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Heckrechen anstatt des Prallblechs
- 2-Stufen-Schalthebel mit Zapfwellendurchtrieb
- Ölkühler mit Radiatoren
- Zylindrische Räder mit Zähnen Ø 555x500 mm



Ruote cilindriche Ø 500x225 mm
Cylindrical wheels Ø 500x225 mm
Roues cylindriques Ø 500x225 mm
Zylindrische Räder Ø 500x225 mm



Ruote con cresta Ø 555x500 mm
Toothed cylindrical wheels Ø 555x500 mm
Roues cylindriques crantées Ø 555x500 mm
Zylindrische Räder mit Zähnen Ø 555x500 mm

