

Potenza massima suggerita  
Maximum suggested horsepower  
Puissance maximum suggérée  
Empfohlene maximale Leistung

► **50 HP - 36 KW**

	Larghezza totale Total width Largeur hors tout Gesamtbreite
	Larghezza di lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite
	Spostamento Side-shift Déport Seitenverschiebung
	Potenza minima suggerita Min. suggested horsepower Puissance minimum suggérée Empfohlene Mindestleistung
	Peso della macchina Weight Poids Gewicht
	Numero di mazze Hammer no. Nombre de masses Anzahl der Schlegel


SIRIO/F						
	cm	cm	cm - cm	HP / KW	Kg	Nr.
<b>105</b>	117	105	52 - 53	30/22	225	8
<b>120</b>	132	120	60 - 60 45 - 75	30/22	260	10
<b>135</b>	147	135	68 - 67 53 - 82	35/26	295	12
<b>150</b>	162	150	75 - 75 58 - 92	35/26	330	12
<b>165</b>	177	165	82 - 83 63 - 102	40/29	365	14
<b>180</b>	192	180	90 - 90 68 - 112	40/29	400	16



[www.celli.it](http://www.celli.it)

**SIRIO/F**

**TRINCIATRICE FISSA  
FIXED MULCHER  
ROTOBROYEUR FIXE  
STARRES MULCHGERÄT**



*Adatta per erba e sarmenti (Ø 2-3 cm)  
Suitable for grass and small pruning (Ø 2-3 cm)  
Adapte pour l'herbe et sarments (Ø 2÷3 cm)  
Geignet für Gras und Schnittreste (2÷3 cm Durchmesser)*

## TRINCIATRICE FISSA

Adatta per erba e sarmenti Ø 2-3 cm

### SPECIFICHE TECNICHE

- potenza massima: 50 HP (36 KW)
- presa di forza: 540 giri/min 1V: 2454 giri/min - velocità periferica 43 m/s
- trasmissione a 3 cinghie
- controcoltelli fissi

## FIXED MULCHER

Suitable for grass and small pruning (Ø 2÷3 cm)

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- maximum horse power: 50 HP (36 KW)
- rotor speed: 2454 rpm (for 540 rpm PTO) tip speed 43 m/s

## ROTOBROYEUR FIXE

Adapte pour l'herbe et sarments (Ø 2÷3 cm)

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- puissance maximum: 50 CV (36 KW)
- prise de force: 540 t/mm vitesse du rotor: 2454 t/mm

## STARRES MULCHGERAET

Geeignet für Gras und Schnittreste (2÷3 cm Durchmesser)

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- max. zul. Schlepperleistung: 50 PS (36 KW)
- Zapfwelle: 540 U/min 1-Stufe: 2454 U/min Umfangsgeschwindigkeit 43 m/s
- Antrieb mit 3 Riemen
- Starre Gegenschneide
- Nachlaufwalze (Ø 133 mm) zur Schnittrückführung
- Freilaufgetriebe
- 3-Punkt Anhängung, 2 Arbeitspositionen in Höhe verschiebbar um 6 cm



- rullo posteriore (Ø 133 mm) per regolazione taglio
- scatola con dispositivo di ruota libera
- castello 3° punto con 2 posizioni di attacco, spostabile in altezza di 6 cm
- rotore (Ø tubo 108) con mazze dentate (Ø 336 mm)
- protezioni laterali
- cardano senza organo di sicurezza

### ACCESSORI A RICHIESTA

- Coltelli a squadro
- Mazze lisce
- Spuntone posteriore + copiglia Numero spuntone mod. 105=7; 120=8; 135=9; 150=10; 165=11; 180=12
- Kit slitte laterali

- side transmission with 3 belts
- fixed counter-blades
- rear roller (Ø 133 mm) for cutting height adjustment
- gearbox with freewheel safety device
- 3 point hitch (2 working positions) adjustable in height for 6 cm
- rotor (pipe Ø 108 mm) with toothed hammers (drawing 7) (total Ø 336 mm)
- side protections
- drive shaft without safety device

### OPTIONAL ACCESSORIES

- L shaped blades
- Flat hammer
- Rear collection spike
- No. of spikes required: model 105=7; 120=8; 135=9; 150=10; 165=11; 180=12
- Side skids

### vitesse

- périphérique 43 m/s
- transmission à 3 courroies
- contre couteaux fixes
- rouleau arrière (Ø 133 mm) pour réglage de hauteur de coupe
- boîtier avec sécurité roue libre
- attelage 3em point deux positions de travail avec déport en hauteur de 6 cm
- rotor (Ø tube 108 mm) avec masses dentées (Ø total 336 mm)
- protections latéraux
- cardan sans sécurité

### SUR DEMANDE

- Couteaux équerres
- Masses lisses
- Pointes arrières complètes (râteau)
- Nombre de pointes modèle 105=7; 120=8; 135=9; 150=10; 165=11; 180=12
- Kit patins latéraux

- Rotor (Ø Rohr 108 mm) mit Keilschlegel (Total Ø 336 mm)
- Seitlicher Schutz
- Gelenkwelle ohne Überlastsicherung
- **SONDERAUSSTATTUNG**
- Winkelmesser
- Glattschlegel
- Hintere Rechenstacheln komplett Nr. Stacheln Mod. 105=7; 120=8; 135=9; 150=10; 165=11; 180=12
- Seitliche Schleifkufen

Mazza dentata (di serie)  
Toothed hammers (standard)  
Masses dentées (de série)  
Keilschlegel (standard)



Mazza liscia (optional)  
Flat hammer (optional)  
Masse lisse (optional)  
Glattschlegel (optional)



Coltelli a squadro (optional)  
L shaped blades (optional)  
Couteaux équerres (optional)  
Winkelmesser (optional)