

argiles

A new concept of productivity





PRODUCTIVIDAD
PRODUCTIVITY
PRODUCTIVITÉ

CALIDAD SUPERIOR
TOP QUALITY
QUALITÉ SUPÉRIEURE

INNOVACIÓN
INNOVATION
INNOVATION

RESPECTUOSOS CON EL MEDIOAMBIENTE
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Grupo Teyme se forma mediante la unión de las empresas Teyme, Solteka y Argilés. Desde nuestro grupo trabajamos día a día, incorporando el uso de las nuevas tecnologías y siempre teniendo como objetivo cuidar y desarrollar nuestra tierra.

Contamos con un equipo de más de 80 profesionales que apuestan por la innovación, la calidad y la sostenibilidad.

Teyme Group is formed by the integration of the companies Teyme, Solteka and Argilés. From our group we work day by day, embracing the use of new technologies and always aiming to protect and develop our land.

Our team is made of more than 80 professionals who are committed to innovation, quality and sustainability.

Le **groupe Teyme** est formé lors de l'union des entreprises Teyme, Solteka et Argilés. Nous y travaillons en groupe tous les jours, et nous incorporons l'utilisation de nouvelles technologies, avec pour but de prendre soin et développer notre terre.

Nous pouvons compter sur une équipe de plus de 80 professionnels qui parient sur l'innovation, la qualité et le développement durable.



ES

FIABILIDAD
RENDIMIENTO
AHORRO

EMPRESA

Desde 1988 nos dedicamos al diseño y fabricación de máquinas para la asistencia a la recolección de frutas y hortalizas. En los últimos años, aplicando las nuevas tecnologías, hemos rediseñado todos nuestros productos con el fin de hacerlos más seguros y rentables, mejorando la calidad y el rendimiento en los sectores de las frutas y de las hortalizas.

EN

RELIABILITY
PERFORMANCE
SAVING

COMPANY

Since 1988 we are dedicated to the design and manufacturing of machines for the assistance in collecting fruits and vegetables. In recent years, applying new technologies, we have redesigned our products to make them safer and profitable, improving quality and performance in the fruits and vegetables market.

FR

FIABILITE
PERFORMANCE
ÉCONOMIE

ENTREPRISE

Depuis 1988, nous sommes dédiés à le design et à la fabrication de machines d'aide à la récolte de fruits et légumes. Ces dernières années, nous avons renouvelé notre gamme de matériel en utilisant de nouvelles techniques de fabrications, qui rendent nos machines plus fiables et plus performantes dans les secteurs des fruits et légumes.





● MAQUINA PARA PODA, REDES Y RECOLECCIÓN
● PRUNING, NETS AND HARVEST MACHINE
● MACHINE POUR LA TAILLE, LES FILETS ET LES RÉCOLTES

● 150-160 KG/PERSONA/HORA
● 150-160 KG/PERSON/HOUR
● 150-160 KG/PERSONNE/HEURE

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- Plataforma elevadora fija de 3m con capacidad para 2 bins
- Balcones extensibles hasta 500mm
- Motor Kubota 4 cilindros 26 CV, refrigerado por agua
- Transmisión hidrostática
- 2 velocidades, de 0 a 11 Km/h
- Sistema de frenos en negativo. Bloqueo automático motor parado o en neutro
- Dirección Servo-Hidráulica
- 2 Ruedas Motrices 10.75/15.3 y 2 Ruedas Direccionales Laterales 10.75x15.32

STANDARD SETTINGS

- 3m long fix lifting platform with capacity for 2 bins
- Protruding balconies up to 500mm
- 4 cylinders 26 HP Kubota water cooled engine
- Hydrostatic transmission
- 2 speeds, from 0 to 11 Km/h
- Negative Brake. Self-blockage when stopping the engine or in neutral point
- Servo-hydraulic drive system
- 2 Drive wheels 10.75/15.3 and 2 Directional Lateral wheels 10.75/15.3

CONFIGURATION STANDARD

- Plate-forme élévatrice de 3m avec une capacité de 2 caisses-palettes
- Balcons extensibles jusqu'à 500mm
- Moteur Kubota 4 cyl. 26 HP, Refroidi par eau
- Transmission Hydrostatique
- 2 Vitesses, de 0 a 11 km/h
- Système de freinage hydraulique négative
- Direction Servohydraulique
- 2 Roues Motrices 10.75/15.3 et 2 Roues Directionnelles Latérales 10.75/15.3

AF-3 Especificaciones técnicas / Technical specifications / Spécifications techniques

Peso Total en vacío (Tara) / Total Weight (Tare) / Poids Total en vide (Tare)	3.000 kg
Masa Máxima Autorizada / Gross Vehicle Weight Rating / Masse Maximale Autorisée	4.100 kg
Capacidad depósito gasoil / Diesel tank Capacity / Capacité réservoir gazole	50 lts.
Capacidad depósito aceite / Oil tank Capacity / Capacité réservoir d'huile	50 lts.
*Pendiente máxima lateral / Lateral Maximum inclination / Pente latérale maximale	5%
Homologación de Seguridad CE / CE Security Approval / Homologation Sécurité CE	Si / Yes / Oui

*Sin freno hidráulico / Without hydraulic brakes / Sans frein hydraulique

OPCIONALES



1. Tracción 4 ruedas y 4 direccionales
2. Compresor de poda 5,5cv
3. Sistema de guiado: ultrasonidos, sensor mecánico o sistema por visión 3D
4. Cargador de palots hidráulico frontal
5. Descargador de palots hidráulico trasero
6. Desplazamiento del palot en plataforma con rodillos
7. Desplazamiento del palot en plataforma con cadenas
8. Tijera para 1 palot elevable

OPTIONAL

1. 4x4 four motor steering wheels
2. 5,5 hp pruning equipment
3. Self-guidance system: ultrasounds, mechanical sensor or 3D vision system
4. Frontal hydraulic bin loader
5. Rear hydraulic bin unloader
6. Bin displacement on platform with rollers
7. Bin displacement on platform with chains
8. Lifting scissor for 1 Bin

OPTIONNEL

1. Entraînement 4 roues motrices et 4 directionnelles
2. Compresseur d'élagage 5,5hp
3. Système de guidage: ultrasons, capteur mécanique et système de vision 3D
4. Chargeuse hydraulique de caisses-palettes avant
5. Déchargeur hydraulique de caisses-palettes arrière
6. Déplacement de le palox sur la plate-forme à rouleaux
7. Déplacement de le palox sur la plate-forme avec des chaînes
8. Ciseaux levage pour 1 palox



POS.	MED. (mm)	POS.	MED. (mm)
A	4.857	F	2.000
B	3.000	G	3.200
C	Max 4.400 Min 2.450	H	Max 1.755 Min 1.710
D	1.936	I	Max 2.990 Min 1.050
E	Max 1.785 Min 1.690	J	1.040



● **MAQUINA PARA PODA, REDES Y RECOLECCIÓN**
● **PRUNING, NETS AND HARVEST MACHINE**
● **MACHINE POUR LA TAILLE, LES FILETS ET LES RÉCOLTES**

- 150-160 KG/PERSONA/HORA
- 150-160 KG/PERSON/HOUR
- 150-160 KG/PERSONNE/HEURE



CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

STANDARD SETTINGS

CONFIGURATION STANDARD

- Plataforma elevadora fija de 4m con capacidad para 3 bins
- Balcones extensibles hasta 700mm
- Motor Kubota 4 cilindros 26 CV, refrigerado por agua
- Transmisión hidrostática
- 2 velocidades, de 0 a 11 Km/h
- Sistema de frenos en negativo. Bloqueo automático motor parado o en neutro
- Dirección Servo-Hidráulica
- 2 Ruedas Motrices 10.75/15.3 y 2 Ruedas Direccionales Laterales 10.75x15.32

- 4m long fix lifting platform with capacity for 3 bins
- Protruding balconies up to 700mm
- 4 cylinders 26 HP Kubota water cooled engine
- Hydrostatic transmission
- 2 speeds, from 0 to 11 Km/h
- Negative Brake. Self-blockage when stopping the engine or in neutral point
- Servo-hydraulic drive system
- 2 Drive wheels 10.75/15.3 and 2 Directional Lateral wheels 10.75/15.3

- Plate-forme élévatrice de 4m avec une capacité de 3 caisse-palettes
- Balcons extensibles jusqu'à 700mm
- Moteur Kubota 4 cyl. 26 HP, Refroidi par eau
- Transmission Hydrostatique
- 2 Vitesses, de 0 a 11 km/h
- Système de freinage hydraulique négative
- Direction Servohydraulique
- 2 Roues Motrices 10.75/15.3 et 2 Roues Directionnelles Latérales 10.75/15.3

OPCIONALES




1. 1 plataforma fija y 1 elevable a 2,85m
2. 2 plataformas elevables independientes
3. Tracción 4 ruedas y 4 direccionales
4. Compresor de poda 5,5cv
5. Sistema de guiado: ultrasonidos, sensor mecánico o sistema por visión 3D
6. Cargador de palots hidráulico frontal
7. Descargador de palots hidráulico trasero
8. Desplazamiento del palot en plataforma con rodillos
9. Desplazamiento del palot en plataforma con cadenas
10. Tijera para 1 palot elevable

OPTIONAL

1. 1 fix platform and 1 liftable to 2,85m
2. 2 independent liftable platforms
3. 4x4 four motor steering wheels
4. 5,5 hp pruning equipment
5. Self-guidance system: ultrasounds, mechanical sensor or 3D vision system
6. Frontal hydraulic bin loader
7. Rear hydraulic bin unloader
8. Bin displaced by rollers in platform
9. Bin displacement on platform with chains
10. Lifting scissor for 1 Bin


OPTIONNEL

1. 1 plateforme fixe et 1 élévatrice à 2,85m
2. 2 plates-formes élévatrices indépendantes
3. Entraînement 4 roues motrices et 4 directionnelles
4. Compresseur d'élagage 5,5hp
5. Système de guidage: ultrasons, capteur mécanique et système de vision 3D
6. Chargeuse hydraulique de caisse-palettes avant
7. Déchargeur hydraulique de caisse-palettes arrière
8. Déplacement de la palette sur un tapis roulant
9. Déplacement de la palette sur la plate-forme avec des chaînes
10. Ciseaux levage pour 1 palox



AF-4 Especificaciones técnicas / Technical specifications / Spécifications techniques

Peso Total en vacío (Tara) / Total Weight (Tare) / Poids Total en vide (Tare)	3.460 kg
Masa Máxima Autorizada / Gross Vehicle Weight Rating / Masse Maximale Autorisée	4.700 kg
Capacidad depósito gasoil / Diesel tank Capacity / Capacité réservoir gazole	50 lts.
Capacidad depósito aceite / Oil tank Capacity / Capacité réservoir d'huile	50 lts.
*Pendiente máxima / Maximum inclination / Suspens maximale	5%
Homologación de Seguridad CE / CE Security Approval / Homologation Sécurité CE	Si / Yes / Oui



*Sin freno hidráulico / Without hydraulic brakes / Sans frein hydraulique

- 150-160 KG/PERSONA/HORA
- 150-160 KG/PERSON/HOUR
- 150-160 KG/PERSONNE/HEURE

- MAQUINA PARA PODA, REDES Y RECOLECCIÓN
- PRUNING, NETS AND HARVEST MACHINE
- MACHINE POUR LA TAILLE, LES FILETS ET LES RÉCOLTES

OPCIONALES




1. 1 plataforma fija y 1 elevable a 2,85m
2. 2 plataformas elevables independientes
3. Tracción 4 ruedas y 4 direccionales
4. Compresor de poda 5,5cv
5. Sistema de guiado: ultrasonidos, sensor mecánico o sistema por visión 3D
6. Cargador de palots hidráulico frontal
7. Descargador de palots hidráulico trasero
8. Desplazamiento del palot en plataforma con rodillos
9. Desplazamiento del palot en plataforma con cadenas
10. Tijera para 1 palot elevable

OPTIONAL

1. 1 fix platform and 1 liftable to 2,85m
2. 2 independent liftable platforms
3. 4x4 four motor steering wheels
4. 5,5 hp pruning equipment
5. Self-guidance system: ultrasounds, mechanical sensor or 3D vision system
6. Frontal hydraulic bin loader
7. Rear hydraulic bin unloader
8. Bin displaced by rollers in platform
9. Bin displacement on platform with chains
10. Lifting scissor for 1 Bin

OPTIONNEL

1. 1 plateforme fixe et 1 élévatrice à 2,85m
2. 2 plates-formes élévatrices indépendantes
3. Entraînement 4 roues motrices et 4 directionnelles
4. Compresseur d'élagage 5,5hp
5. Système de guidage: ultrasons, capteur mécanique et système de vision 3D
6. Chargeuse hydraulique de caisse-palettes avant
7. Déchargeur hydraulique de caisse-palettes arrière
8. Déplacement de la palette sur un tapis roulant
9. Déplacement de la palox sur la plate-forme avec des chaînes
10. Ciseaux levage pour 1 palox



CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

STANDARD SETTINGS

CONFIGURATION STANDARD

- Plataforma elevadora fija de 5m con capacidad para 4 bins
- Balcones extensibles hasta 700mm
- Motor Kubota 4 cilindros 26 CV, refrigerado por agua
- Transmisión hidrostática
- 2 velocidades, de 0 a 11 Km/h
- Sistema de frenos en negativo. Bloqueo automático motor parado o en neutro
- Dirección Servo-Hidráulica
- 2 Ruedas Motrices 10.75/15.3 y 2 Ruedas Direccionales Laterales 10.75x15.32


- 5m long fix lifting platform with capacity for 4 bins
- Protruding balconies up to 700mm
- 4 cylinders 26 HP Kubota water cooled engine
- Hydrostatic transmission
- 2 speeds, from 0 to 11 Km/h
- Negative Brake. Self-blockage when stopping the engine or in neutral point
- Servo-hydraulic drive system
- 2 Drive wheels 10.75/15.3 and 2 Directional Lateral wheels 10.75/15.3

- Plate-forme élévatrice de 5m avec une capacité de 4 caisse-palettes
- Balcons extensibles jusqu'à 700mm
- Moteur Kubota 4 cyl. 26 HP, Refroidi par eau
- Transmission Hydrostatique
- 2 Vitesses, de 0 à 11 km/h
- Système de freinage hydraulique négative
- Direction Servohydraulique
- 2 Roues Motrices 10.75/15.3 et 2 Roues Directionnelles Latérales 10.75/15.3

AF-5 Especificaciones técnicas / Technical specifications / Spécifications techniques

Peso Total en vacío (Tara) / Total Weight (Tare) / Poids Total en vide (Tare)	4.100 kg
Masa Máxima Autorizada / Gross Vehicle Weight Rating / Masse Maximale Autorisée	5.500 kg
Capacidad depósito gasoil / Diesel tank Capacity / Capacité réservoir gazole	50 lts.
Capacidad depósito aceite / Oil tank Capacity / Capacité réservoir d'huile	50 lts.
*Pendiente máxima / Maximum inclination / Suspens maximale	5%
Homologación de Seguridad CE / CE Security Approval / Homologation Sécurité CE	Si / Yes / Oui

*Sin freno hidráulico / Without hydraulic brakes / Sans frein hydraulique



POS.	MED. (mm)	POS.	MED. (mm)
A	6.726	F	2.900
B	5.000	G	5.200
C	Max 4.400 Min 2.450	H	Max 1.755 Min 1.710
D	1.940	I	Max 2.990 Min 1.050
E	Max 1.785 Min 1.690	J	1.040

- DIFERENTES VERSIONES PARA ADAPTARSE A SUS NECESIDADES
- DIFFERENT VERSIONS TO FIT YOUR NEEDS
- DIFFÉRENTES VERSIONS POUR SE ADAPTER À VOS BESOINS





- MAQUINA PARA PODA, REDES Y RECOLECCIÓN
- PRUNING, NETS AND HARVEST MACHINE
- MACHINE POUR LA TAILLE, LES FILETS ET LES RÉCOLTES

- 180 KG/PERSONA/HORA
- 180 KG/PERSON/HOUR
- 180 KG/PERSONNE/HEURE

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- Plataforma elevadora inclinada con capacidad para 4 bins
- Plataformas laterales hidráulicas con 5 niveles, accionadas por radio control
- Motor Kubota 4 cil. 26 CV, refrigerado por agua
- Transmisión hidrostática
- 2 Velocidades, de 0 a 11 Km/h
- Sistema de frenos en negativo. Bloqueo automático motor parado o en neutro
- Dirección Servo-Hidráulica
- 2 Ruedas Motrices y 2 Ruedas Direccionales Laterales 10.75x15.3
- Cargador de palots hidráulico frontal
- Descargador de palots hidráulico trasero

STANDARD SETTINGS

- Inclined lifting platform with capacity for 4 bins
- Lateral hydraulic platforms, with 5 levels and radio-controlled
- 4 cylinders 26 HP Kubota water cooled engine
- Hydrostatic transmission
- 2 speeds, from 0 to 11 km/h
- Negative brake. The machine stops automatically when engine off and in neutral
- Servo-hydraulic drive system
- 2 Drive wheels and 2 Directional lateral wheels 10.75/15.3
- Frontal hydraulic bin loader
- Rear hydraulic bin unloader

CONFIGURATION STANDARD

- Plate-forme élévatrice inclinée d'une capacité de 4 caisse-palettes
- Plate-formes latérales hydrauliques, 5 niveaux avec radio-commande
- Moteur Kubota 4 Cyl. 26 HP, Refroidi par eau
- Transmission Hydrostatique
- 2 Vitesses, de 0 a 11 km/h
- Frein négatif. Arrête automatique lorsque le moteur est arrêté / au point neutre
- Direction Servo-hydraulique
- 2 Roues Motrices et 2 Roues Directionnelles Latérales 10.75/15.3
- Chargeuse hydraulique de caisse-palettes avant
- Déchargeur hydraulique de caisse-palettes arrière

AF-CH Especificaciones técnicas / Technical specifications / Spécifications techniques

Peso Total en vacío (Tara) / Total Weight (Tare) / Poids Total en vide (Tare)	4.100 kg
Masa Máxima Autorizada / Gross Vehicle Weight Rating / Masse Maximale Autorisée	5.000 kg
Capacidad depósito gasoil / Diesel tank Capacity / Capacité réservoir gazole	50 lts.
Capacidad depósito aceite / Oil tank Capacity / Capacité réservoir d'huile	50 lts.
*Pendiente máxima / Maximum inclination / Suspens maximale	5%
Homologación de Seguridad CE / CE Security Approval / Homologation Sécurité CE	Si / Yes / Oui

*Sin freno hidráulico / Without hydraulic brakes / Sans frein hydraulique


OPCIONALES

1. Tracción 4 ruedas y 4 direccionales
2. Compresor de poda 5,5cv
3. Sistema de guiado: ultrasonidos, sensor mecánico o sistema por visión 3D
4. Sistema de inclinación



OPTIONAL

1. 4x4 four motor steering wheels
2. 5,5 hp pruning equipment
3. Self-guidance system: ultrasounds, mechanical sensor or 3D vision system
4. Inclination system




OPTIONNEL

1. Entraînement 4 roues motrices et 4 directionnelles
2. Compresseur d'élagage 5,5hp
3. Système de guidage: ultrasons, capteur mécanique et système de vision 3D
4. Système d'inclinaison



POS.	MED. (mm)	POS.	MED. (mm)
A	Min. 1.850 Max. 3.250	E	1.700
B	1.550	F	1.920
C	3.100	G	9.500
D	1.300		





- MAQUINA PARA PODA, REDES Y RECOLECCIÓN
- PRUNING, NETS AND HARVEST MACHINE
- MACHINE POUR LA TAILLE, LES FILETS ET LES RÉCOLTES

- 220 KG/PERSONA/HORA
- 220 KG/PERSON/HOUR
- 220 KG/PERSONNE/HEURE

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- Motor Kubota 4 cil. 26 CV, refrigerado por agua
- Transmisión hidrostática
- 2 Velocidades, de 0 a 11 Km/h
- Sistema de frenos en negativo. Bloqueo automático motor parado o en neutro
- Dirección Servo-Hidráulica
- 2 Ruedas Motrices y 2 Ruedas Direccionales Laterales 10.75x15.3
- 2 Plataformas laterales hidráulicas con radiocontrol
- Equipo de recolección central dividido en 2 canales con banda de dedos
- 2 brazos extralargos en parte inferior frontal
- Sistema de descarga giratorio
- Remolque portapallets con 8 manivelas hidráulicas

STANDARD SETTINGS

- 4 cylinders 26 HP Kubota water cooled engine
- Hydrostatic transmission
- 2 speeds, from 0 to 11 km/h
- Negative brake. The machine stops automatically when engine off and in neutral
- Servo-hydraulic drive system
- 2 Drive wheels and 2 Directional lateral wheels 10.75/15.3
- 2 lateral hydraulic platforms radio-controlled
- Central harvest unit divided into 2 channels with finger band
- 2 extra long arms in lower front part
- Rotary filler system
- Bin trailer with 8 hydraulic maneuvers

CONFIGURATION STANDARD

- Moteur Kubota 4 Cyl. 26 HP, Refroidi par eau
- Transmission Hydrostatique
- 2 Vitesses, de 0 a 11 km/h
- Frein négatif. Arrête automatique lorsque le moteur est arrêté / au point neutre
- Direction Servo-hydraulique
- 2 Roues Motrices et 2 Roues Directionnelles Latérales 10.75/15.3
- 2 plate-formes latérales hydrauliques avec radio-commande
- Équipement de cueillette central divisé en 2 canaux avec tapis à doigts
- 2 bras extra-longes en bas avant
- Système de déchargement rotatif
- Remorque porteur caisse-palettes avec 8 manœuvres hydrauliques

AF-9 Especificaciones técnicas / Technical specifications / Spécifications techniques

Peso Total en vacío (Tara) / Total Weight (Tare) / Poids Total en vide (Tare)	4.100 kg
Masa Máxima Autorizada / Gross Vehicle Weight Rating / Masse Maximale Autorisée	5.000 kg
Capacidad depósito gasoil / Diesel tank Capacity / Capacité réservoir gazole	50 lts.
Capacidad depósito aceite / Oil tank Capacity / Capacité réservoir d'huile	50 lts.
*Pendiente máxima / Maximum inclination / Suspens maximale	5%
Homologación de Seguridad CE / CE Security Approval / Homologation Sécurité CE	Si / Yes / Oui

*Sin freno hidráulico / Without hydraulic brakes / Sans frein hydraulique

OPCIONALES

1. Tracción 4 ruedas y 4 direccionales
2. Compresor de poda 5,5cv
3. Sistema de guiado: ultrasonidos, sensor mecánico o sistema por visión 3D
4. Sistema de inclinación
5. Tolva para frutos de industria

OPTIONAL


1. 4x4 four motor steering wheels
2. 5,5 hp pruning equipment
3. Self-guidance system: ultrasounds, mechanical sensor or 3D vision system
4. Inclination system
5. Hopper for industrial fruits

OPTIONNEL

1. Entraînement 4 roues motrices et 4 directionnelles
2. Compresseur d'élagage 5,5hp
3. Système de guidage: ultrasons, capteur mécanique et système de vision 3D
4. Système d'inclinaison
5. Trémie pour fruits à usage industriel




4x4



POS.	MED. (mm)	POS.	MED. (mm)
A	3.077	G	2.700
B	1.588	H	1.005
C	3.445	I	1.902
D	2.474	J	1.153
E	2.700	K	2.451
F	1.674	L	5.539





● MAQUINA PARA PODA, REDES Y RECOLECCIÓN
● PRUNING, NETS AND HARVEST MACHINE
● MACHINE POUR LA TAILLE, LES FILETS ET LES RÉCOLTES

● 220 KG/PERSONA/HORA
● 220 KG/PERSON/HOUR
● 220 KG/PERSONNE/HEURE



CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- Motor Kubota 4 cil. 26 CV, refrigerado por agua
- Transmisión hidrostática
- 2 Velocidades, de 0 a 11 Km/h
- Sistema de frenos en negativo. Bloqueo automático motor parado o en neutro
- Dirección Servo-Hidráulica
- 2 Ruedas Motrices y 2 Ruedas Directionales Laterales 10.75x15.3
- 2 Plataformas laterales hidráulicas con radiocontrol
- Equipo de recolección central dividido en 6 líneas con cazos de caucho
- 2 brazos extralargos en parte inferior frontal
- Sistema de descarga giratorio
- Remolque portapalots con 8 manobras hidráulicas

STANDARD SETTINGS

- 4 cylinders 26 HP Kubota water cooled engine
- Hydrostatic transmission
- 2 speeds, from 0 to 11 km/h
- Negative brake. The machine stops automatically when engine off and in neutral
- Servo-hydraulic drive system
- 2 Drive wheels and 2 Directional lateral wheels 10.75/15.3
- 2 lateral hydraulic platforms radio-controlled
- Central harvest unit divided into 6 channels with rubber buckets
- 2 extra long arms in lower front part
- Rotary filler system
- Bin trailer with 8 hydraulic maneuvers

CONFIGURATION STANDARD

- Moteur Kubota 4 Cyl. 26 HP, Refroidi par eau
- Transmission Hydrostatique
- 2 Vitesses, de 0 a 11 km/h
- Frein négatif. Arrête automatique lorsque le moteur est arrêté / au point neutre
- Direction Servo-hydraulique
- 2 Roues Motrices et 2 Roues Directionnelles Latérales 10.75/15.3
- 2 plate-formes latérales hydrauliques avec radio-commande
- Équipement de cueillette central divisé en 6 lignes avec bols en caoutchouc
- 2 bras extra-longs en bas avant
- Système de déchargement rotatif
- Remorque porteur caisse-palettes avec 8 manœuvres hydrauliques

AF-10 Especificaciones técnicas / Technical specifications / Spécifications techniques

Peso Total en vacío (Tara) / Total Weight (Tare) / Poids Total en vide (Tare)	4.100 kg
Masa Máxima Autorizada / Gross Vehicle Weight Rating / Masse Maximale Autorisée	5.000 kg
Capacidad depósito gasoil / Diesel tank Capacity / Capacité réservoir gazole	50 lts.
Capacidad depósito aceite / Oil tank Capacity / Capacité réservoir d'huile	50 lts.
*Pendiente máxima / Maximum inclination / Suspens maximale	5%
Homologación de Seguridad CE / CE Security Approval / Homologation Sécurité CE	Si / Yes / Oui

*Sin freno hidráulico / Without hydraulic brakes / Sans frein hydraulique

OPCIONALES



1. Tracción 4X4
2. Compresor de poda 5,5cv
3. Sistema de guiado: ultrasonidos, sensor mecánico o sistema por visión 3D
4. Sistema de inclinación
5. Tolva para frutos de industria

OPTIONAL

1. Four wheels drive (4x4)
2. 5,5 hp pruning equipment
3. Self-guidance system: ultrasounds, mechanical sensor or 3D vision system
4. Inclination system
5. Hopper for industrial fruits

OPTIONNEL

1. 4 roues motrices (4x4)
2. Compresseur d'élagage 5,5hp
3. Système de guidage: ultrasons, capteur mécanique et système de vision 3D
4. Système d'inclinaison
5. Trémie pour fruits à usage industriel



POS.	MED. (mm)	POS.	MED. (mm)
A	3.077	G	2.700
B	1.588	H	1.005
C	3.445	I	1.902
D	2.474	J	1.153
E	2.700	K	2.451
F	1.674	L	5.539



- REMOLQUE PORTA-PALOTS COMPLETO CON 8 MANIOBRAS HIDRÁULICAS POR RADIO CONTROL DE SERIE
- BIN TRAILER FULL EQUIPED WITH 8 HYDRAULIC MANEUVERS BY RADIO CONTROL AS STANDARD EQUIPMENT
- REMORQUE PORTE-PALOX COMPLÈTE AVEC 8 MANŒUVRES HYDRAULIQUES PAR RADIOCOMMANDE DE SÉRIE



- MÁQUINA AUTOROPULSADA PORTA PALOTS
- SELF PROPELLED MACHINE FOR BINS
- MACHINE AUTOMOTRICE PORTE PALOX



CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- Motor KOHLER, refrig. por agua
- Transmisión hidrostática
- 2 Velocidades, de 0 a 20km/h
- Sistema de frenos en negativo. Bloqueo automático motor parado o en neutro
- Dirección Servo-Hidráulica
- 2 Ruedas Motrices y 2 Ruedas Direccionales Laterales 10.75x15.3
- Capacidad de carga de 4 bins (1.2x1.2m.) o 5 bins (1.0x1.2m.)
- Puesto de conducción giratorio
- Cámara frontal para carga

STANDARD SETTINGS

- 4 cylinders KOHLER water cooled engine
- Hydrostatic transmission
- 2 speeds, from 0 to 20 km/h
- Negative brake. The machine stops automatically when engine off and in neutral
- Servo-hydraulic drive system
- 2 Drive wheels and 2 Directional lateral wheels 10.75/15.3
- Load capacity of 4 bins (1.2x1.2m.) or 5 bins (1.0x1.2m.)
- Rotating driving position
- Front camera for loading

CONFIGURATION STANDARD

- Moteur KOHLER Refroidi par eau
- Transmission Hydrostatique
- 2 Vitesses, de 0 a 20 km/h
- Frein négatif. Arrête automatique lorsque le moteur est arrêté / au point neutre
- Direction Servo-hydraulique
- 2 Roues Motrices et 2 Roues Directionnelles Latérales 10.75/15.3
- Capacité de charge de 4 caisse-palettes (1.2x1.2m.) ou 5 caisse-palettes (1.0x1.2m.)
- Poste de conduite rotatif
- Caméra frontale pour le chargement

AF-9 Especificaciones técnicas / Technical specifications / Spécifications techniques

Peso Total en vacío (Tara) / Total Weight (Tare) / Poids Total en vide (Tare)	4.100 kg
Masa Máxima Autorizada / Gross Vehicle Weight Rating / Masse Maximale Autorisée	5.000 kg
Capacidad depósito gasoil / Diesel tank Capacity / Capacité réservoir gazole	85 lts.
Capacidad depósito aceite / Oil tank Capacity / Capacité réservoir d'huile	110 lts.
*Pendiente máxima / Maximum inclination / Suspens maximale	5%
Homologación de Seguridad CE / CE Security Approval / Homologation Sécurité CE	Si / Yes / Oui

*Sin freno hidráulico / Without hydraulic brakes / Sans frein hydraulique

OPCIONALES

1. Tijera de elevación de palots
2. Kit plataforma (incluye opcional tijera elevación)


1




OPTIONAL

1. Pallets lifting scissors
2. Kit for platform (includes optional lifting scissors)

2



POS.	MED. (mm)
A	8.700
B	7.000
C	3.500
D	2.500
E	1.900
F	2.300



CADENA MULTIUSO

- No necesita mantenimiento
- Fácil de montar y sustituir
- Se adapta a todos los movimientos, tanto en vertical como en horizontal
- Transporta todo tipo de frutos
- Tramos de hasta 40 mts. en una sola cadena con diferentes puntos de tracción
- Su sistema de tracción lo hace todo posible
- Presión de trabajo con carga de 40/50 Bars
- Gran resistencia, su rotura es a los 120 Bars, si se llegará a tal sobre presión, el sistema lo detecta y se para automáticamente
- Su desgaste es inferior al acero normal

SISTEMA PATENTADO EN TODO EL MUNDO

MULTIPURPOSE CHAIN

- Maintenance free
- Easy to install and replace
- Adapts to all movements, both vertically and horizontally
- Carries all kinds of fruits
- Stretches up to 40 meters. in a single chain with different points of traction
- The traction system makes it all possible
- Working pressure load 40/50 Bars
- Highly resistant, its breakage is at 120 Bars, if it will come to such overpressure, the system detects it and automatically stops
- Its wear is lower than normal steel

WORLDWIDE PATENTED SYSTEM

CHAÎNE POLYVALENT

- Sans entretien
- Facile à installer et remplacer
- Adapte à tous les mouvements, tant verticalement ou horizontalement
- Transporte toutes sortes de fruits
- Étire jusqu'à 40 mètres. en une seule chaîne avec différents points de traction
- Le système de traction rend tout cela possible
- Pression de Travail 40/50 Bars
- Très résistant, sa rupture est à 120 Bars, si viendra à cette surpression, le système le détecte et arrête automatiquement
- Son usure est inférieure que l'acier normale

SYSTÈME BREVETÉ MONDIALEMENT





DESDE 1988 DISEÑANDO Y FABRICANDO MÁQUINAS PARA LA RECOLECCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS.

SINCE 1988 DESIGNING AND MANUFACTURING MACHINES FOR FRUITS AND VEGETABLES HARVESTING.

DEPUIS 1988, NOUS DESIGN ET FABRIQUONS MACHINES POUR LA RÉCOLTE DES FRUITS ET LÉGUMES.

🌱 INNOVATION

🌱 EFFICIENCY

🌱 ERGONOMICS

🌱 ADAPTABILITY



Camí La Font Km. 0,8
25242 **MIRALCAMP** (Lleida) · SPAIN
T: (+34) 973 60 17 93 / 973 60 12 82
argiles@argiles.es



www.argiles.es



www.argiles.es